



UL CCC TUV SAAR CE MSDS UN38.3

5.12 | 10.24 | 15.36 kWh **WallArk**

Настенный аккумулятор энергии LiFePO4



Экономия места



Индивидуальная панель



Эффективная  
производительность



Безопасный  
и надежный



Мониторинг  
в реальном времени



Долговечность



Интеллектуальная система  
управления зданием



Экономически  
эффективный

|                                                  |                                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                    | <b>WallArk-5120/10240/15360</b>                   |
| Номинальное напряжение (В постоянного тока)      | 51.2                                              |
| Номинальная емкость (Втч)                        | 5120/10240/15360                                  |
| Диапазон рабочих напряжений (В постоянного тока) | 44.8-56.16                                        |
| Напряжение заряда (В постоянного тока)           | 58.4                                              |
| Номинальный ток заряда/разряда (А)               | 50/100/150                                        |
| Макс.Ток заряда/разряда (А)                      | 100/200/300                                       |
| Пиковый ток (А)                                  | 200/400/600 @ 3 сек                               |
| Параллельное подключение                         | ≤ 16 шт.                                          |
| Срок службы                                      | 6000 при 80% DOD, 25 ° C / 0,5 C                  |
| <b>Конструкция</b>                               |                                                   |
| Размер (мм)                                      | 520*470*142/800*590*142/856*820*176               |
| Вес (кг)                                         | 58/96/150                                         |
| IP-рейтинг                                       | IP65                                              |
| Установка                                        | Настенный /Напольная подставка                    |
| <b>Рабочая среда</b>                             |                                                   |
| Рабочая температура зарядки (С)                  | 0~60                                              |
| Рабочая температура разряда (С)                  | -20~60                                            |
| Высота (м)                                       | <2500                                             |
| Влажность (RH)                                   | 5 ~ 95% (без конденсации)                         |
| <b>Информационные материалы</b>                  |                                                   |
| Коммуникационный порт                            | 485 R \$, МОЖНО                                   |
| Дисплей                                          | Индикатор состояния SOC, светодиодный индикатор   |
| <b>Сертификация</b>                              |                                                   |
|                                                  | CB, IEC62619; CE-EMC, CE-GPSD, UKCA; UN38.3, MSDS |