



MobileArk

Мобильный аккумулятор LiFePO4



Идеальная совместимость

Совместим с большинством марок инверторов, представленных на рынке



Премиум сотовый

Новый первый уровень A



Быстрая установка

Интерфейс батареи
Plug & Play



Компактный дизайн

Небольшая занимаемая площадь



Безопасность

Модульная защита BMS и выключателя



Длительный срок службы

Срок службы 10000 циклов

МОДЕЛЬ	MobileArk-51100	MobileArk-51205	MobileArk-51280
Электрические Характеристики			
Номинальное напряжение (В пост. тока)	51.2		
Комбинация ячеек	16		
Мощность (Ач)	100	205	280
Накопление энергии (кВтч)	5.12	10.5	14.3
Цикл жизнь	6000 циклов при 80% DOD, 0,5C		
Стандарт заряда / разряда			
Заряжать напряжение (В)	56		
Макс. заряд ток (А)	100 (опционально 150/200А для пакета 205/280АН)		
Макс. разряд ток (А)	100 (опционально 150/200А для пакета 205/280АН)		
Рабочее напряжение	43.2		
Напряжение заряда (В постоянного тока)	58.4		
Окружающая среда			
Рабочая температура зарядки (С)	от 0°С до 55°С при 60±25% относительной влажности Влажность		
Рабочая температура разряда (С)	-20°С до 55°С при 60±25% относительной влажности Влажность		
Температура хранения	-20°С до 55°С при 60±25% относительной влажности Влажность		
Механический			
класс IP	IP20		
Материал система	LiFePO4		
Материал корпуса	Металл		
Тип корпуса	Мобильный		
Размеры упаковки Д*Ш*В(мм)	612*370*190	622*520*221	780*500*240
Упаковка Размеры Д*Ш*В(мм)	712*535*298	722*695*328	866*695*328
Вес нетто (кг)	55	92	115
Валовой вес (кг)	60	112	126
Коммуникация			
Протокол (необязательно)	Canbus /RS485/RS232		